

Docril N

Vertrieb in Deutschland durch
SteRüTex GmbH



Calidad - Quality



Garantía 5 años

Durante este tiempo, se cubre cualquier pérdida anómala de las propiedades físicas y el color del tejido Docril®, siempre que se hayan seguido las instrucciones de mantenimiento indicadas. (Ver apartado de garantía)

5 Years Warranty

During this period, it covers any abnormal deterioration of the physical properties and color of the Docril® fabrics, given that maintenance advice has been properly followed. (See Warranty section)



Factor de protección rayos ultravioleta (80+)

Los tejidos Docril® están certificados con el valor máximo de protección solar (80+) según la Normativa Europea UV Standard 801.

Ultraviolet Protection Factor (80+)

The Docril® fabrics are certified with the maximum value of solar protection (80+) according to the European UV Standard Standard 801.



Docril® Safe & Clean

Barrera protectora que repele la suciedad, facilitando la limpieza y mantenimiento del toldo. Las manchas líquidas forman pequeñas gotas que deslizan con facilidad por la superficie sin penetrar en el tejido. Gracias a este acabado los tejidos Docril® son autolimpiables.

Docril® Safe & Clean

Protective barrier that repels dirt, easing the cleaning and maintenance of the awning. The liquid stains form droplets that slide easily across the surface, without penetrating the tissue. Consequently, the finishing of the Docril® fabrics are self-cleaning.

Tejido impermeable para náutica y toldo
Waterproof fabric for marine and awning



Citel, S.L.
08202 Sabadell Barcelona - Spain
T. +34 937 262 977
F. +34 937 262 867
www.citel.es



Docril N

Tejido acrílico con un tratamiento impermeabilizante que le proporciona los mejores resultados en el exigente test de columna de agua de la industria náutica. Excelente estabilidad dimensional y máxima protección contra los rayos ultravioleta (UV). El color es intrínseco y persistente, ya que la fibra está tintada a la masa, para obtener una solidez de los colores muy alta.

Docril N

100% solution dyed acrylic for an unbeatable color fastness, with a unique waterproof coating that offers optimal water column to live up to the demanding marine environment. Excellent dimensional stability and offers maximum UV protection.

Características - Features	Valor - Value	Estándar - Standard
Soporte Support	100% acrílico tintado masa 100% solution dyed acrylic	
Peso Weight	315 g/m ²	UNE 53243
Columna de agua Water column	min. 105 cm	UNE 20811
Spray test	100	UNE 24920
Oil test	6	AATCC118
Resistencia tracción de urdimbre Warp tensile strength	147 daN/5 cm	ISO 13934
Resistencia tracción de trama Weft tensile strength	75 daN/5 cm	ISO 13934
Alargamiento rotura urdimbre Warp elongation at break	35%	ISO 13934
Alargamiento rotura trama Weft elongation at break	35%	ISO 13934
Resistencia al desgarro urdimbre Warp tearing strength	5 daN	DIN 5035-90
Resistencia al desgarro trama Weft tearing strength	3 daN	DIN 5035-90
Protección U.V. U.V. protection	80	UV Standard 801
Solidez del color a la luz Color fastness	7-8	UNE-EN ISO 105-B04
Ancho Width	120-153 cm	
Largo rollo Roll lenght	60 m	

Valores medios. Información no contractual. Tolerancia ±5% - Average values. No contract information. Tolerance ±5%

